



# Lastscheider OT OT1600U02 SCHAKELAAR-DISCONNECTOR

OT1600U02  
1SCA144197R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                         |
| Bestelnummer          | 1SCA144197R1001                   |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider           |
| Merknaam              | ABB Componenten                   |
| Serie/programma       | OT                                |
| Type                  | OT1600U02                         |
| Omschrijving          | OT1600U02 SCHAKELAAR-DISCONNECTOR |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant    |
| Indicatieve levertijd | 24 kalenderdagen                  |
| GTIN code             | 6417019723518                     |
| Netto gewicht         | 38,4 Kilogram                     |
| Land van herkomst     | DE                                |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 7680,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 24-01-2025         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 40,6 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 534 x 394 x 368 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |  |
|--|--|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Overig                                   |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                     |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 1600                                     |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 50                                       |
| Aantal polen:                                  | 2  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0  |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                          | 365                                      |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                      |
| Apparaatbouwworm:                              | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                      |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                                 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):             | IP00                                     |
| Aantal schakelaars:                            | 1  |
| Beschermingsgraad (NEMA):                      | Overig                                   |
| Hoogte (millimeter):                           | 546                                      |
| Diepte (millimeter):                           | 335                                      |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

