

# Productinformatieblad

Specificaties



## iL - Signaallamp - Knipperend - 110-230V AC - Rood

A9E18326

EAN Code: 3606480088384

**Prijs: 34,70 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	Acti 9 iL
product of component type	Modulaire signaallamp
device short name	iL
Us nominale voedingsspanning	110...230 V AC om 50/60 Hz

### Complementair

flitsfrequentie	2 Hz
signaallicht	1 LED rood, levensduur 100000 h van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
mounting mode	Vast
mounting support	Symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven: ProDis
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	82 mm
breedte	18 mm
diepte	69,5 mm
kleur	Wit (RAL 9003)
hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) stijf 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) stijf 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) flexibel 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel met kopering 2,5 mm <sup>2</sup>
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

### Omgeving

standards	IEC 60947-5-1
IP beschermingsgraad	IP2 IPxx B
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-35...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage -40...80 °C

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1 1

---

verpakking 1 hoogte 6,800 cm

---

verpakking 1 breedte 1,700 cm

---

verpakking 1 lengte 9,000 cm

---

verpakking\_1\_gewicht 44,000 g

---

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

---

Aantal eenheden in verpakking 2 12

---

verpakking 2 hoogte 9,800 cm

---

verpakking 2 breedte 8,000 cm

---

verpakking 2 lengte 23,200 cm

---

verpakking 2 gewicht 566,000 g

---

Eenheidstype van verpakking 3 S03

---

Aantal eenheden in verpakking 3 108

---

verpakking\_3\_hoogte 30,000 cm

---

verpakking 3 breedte 30,000 cm

---

verpakking 3 lengte 40,000 cm

---

verpakking 3 gewicht 5,811 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	23
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.