



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Hollewandoos voor 25 mm gips 1x16 mm en 1x19 mm

HW195

1SPA007126F0320

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007126F0320
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	HW195
Omschrijving	Hollewandoos voor 25 mm gips 1x16 mm en 1x19 mm Inbouwdoos met 16/19 mm tuit voor holle wanden voor gipsplaatdikte van 25 mm.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507104465
Netto gewicht	0,057 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 571,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,06 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	125 x 70 x 55 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwvorm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Holle wand
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	71.5
Lengte (millimeter):	125
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	28	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	0	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	0	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Uitvoering	0	Enkel	
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	2	
Diameter (millimeter)	0	71	D1
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D2
Diepte (millimeter)	0	55.1	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	37.1	D4
Hoogte 1 (millimeter)	0	28	H1

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

