HENSEL



# Mi AL 40

- RVS bevestigingsbeugels
- Set met 4 Stuks

## VERBINDINGSGEGEVENS

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| Meegeleverde accessoires: | Bevestigingsmateriaal |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | RVS V2A |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Nettogewicht: | 0.085 kg |

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 20001159 |
| EAN: | 4012591114338 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |
| ETIM klasse: | DYNAMIC: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-9.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-8.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-7.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-6.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-5.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)<br>ETIM-4.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) |

## OFFERTEKSTEN

Buitenlas Mi AL 40, voor uitwendige behuizingsbevestiging van Mi-verdelerbehuizingen, set van 4 stuks

## TEKENINGEN

