

**1622VC****AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN**

Module voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



1622VC

AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	102
Breedte (mm)	55
Diepte (mm)	43
Productkleur	Wit
Gewicht van het product (g)	200
Type behuizing	ABS

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 1	Ja
-------------------	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

PROGRAMMEERMODUS



1622VC

AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
---	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
----------------------------------	---------

Milieuklasse	IV
--------------	----

CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
--------------------	--

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
------------	----

Aantal hulprelais (n°)	1
------------------------	---

Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
-----------------------------------	----

Deur open signaalinvoer	Ja
-------------------------	----

Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
--------------------------------------	----

Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
--	----

Spraaksynthese van systeemstatus	Ja
----------------------------------	----