



## Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Hollewanddoos 50 mm diep

HW52-F

1SPA007126F0401

Generated on 28-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007126F0401
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000249 - Inbouwdoos enkel
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	HW52-F
<b>Omschrijving</b>	Hollewanddoos 50 mm diep Inbouwdoos voor holle wanden met een dubbele tuit 16/19/20 mm. Per 10 inbouwdozen meeverpakt: 2 extra snelbevestigingsbandjes en een aftekenmal. Voorzien van buisvoer met buisvergrendeling 2 x 16/19/20 mm. De doos is aan drie zijden koppelbaar.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507140982
<b>Netto gewicht</b>	50,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	NL

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 654,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	120 PC
<b>Besteleenheid</b>	120 PC
<b>Bruto gewicht</b>	50,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	100 x 100 x 90 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Vorm:</b>	Rond
<b>Uitvoering:</b>	Enkel
<b>Bouwvorm:</b>	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
<b>Voorzien van draaibare ring:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Holle wand
<b>Koppelbaar:</b>	Ja
<b>Uitgerust met:</b>	Geen
<b>Diameter (millimeter):</b>	76
<b>Lengte (millimeter):</b>	100
<b>Diepte (millimeter):</b>	52 - 52
<b>Inwendige diepte (millimeter):</b>	50
<b>Voor aantal inbouwsokkels:</b>	1
<b>Befestiging schakelmateriaal:</b>	Schroeven
<b>Met schroeven:</b>	Ja
<b>Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:</b>	Ja
<b>Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:</b>	Nee
<b>Behuizingsdoorvoer via buismanchet:</b>	Ja
<b>Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:</b>	Nee
<b>Voor buisdiameter:</b>	16/19/20 mm
<b>Buisvergrendeling:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP00
<b>Breedte (millimeter):</b>	100
<b>Buisvergrendeling optioneel:</b>	Ja
<b>Achterinvoer:</b>	Nee
<b>Aantal invoeren:</b>	2
<b>Aantal meegeleverde tuiten:</b>	1
<b>Materiaal:</b>	Kunststof

## Specificaties

<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Blauw
<b>Dekselbevestiging:</b>	Opklemmend (snap)
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	Geen
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Geen
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Transparant deksel:</b>	Nee
<b>Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):</b>	7 - 27
<b>Met scheidingswand:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	29.5	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	10.5	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	10.5	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Uitvoering	0	Enkel	
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	2	
Diameter (millimeter)	0	76	D1
Voor buisdiameter	0		D2
Diepte (millimeter)	0	52	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	39.9	D4

Hoogte 1 (millimeter)	0	24	H1
-----------------------	---	----	----

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

