
TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	230 V
Type stroom	Wisselspanning
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	189,00 mm
Montage gat afstand, lengte	180,0 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	69,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	1
-----------------------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Inbouwarmatuur


CERTIFICATEN & NORMEN


Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater

CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD-gegevens 3D PDF	321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321292599	Vouwdoos 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Verzenddoos 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.