

UFH-0505CDN13: 13-Groep composiet.verdeler, stadsverwarming NUON en ENECO



Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Energie/stadsverwarming, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps | Uitwendige buisdiameter primair | 32 Millimeter |
| Geschikt voor koeling | ✓ | Mediumtemperatuur (continu) | 10 60 Graden Celsius |
| Materiaal | Kunststof | Max. werkdruk | 6 bar |
| Positie primaire aansluiting | Boven | Max. aantal uitbreidingsgroepen | 0 |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Voedingsspanning | 230 Volt |
| Nom. diameter primair | 3/4" (20) | Aantal secundaire groepen | 13 |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ✓ | Uitwendige buisdiameter secundair | 12 20 Millimeter |
| Met mengventiel | ✓ | Doorstroomcapaciteit | 0 5 Liter per uur |
| Uitbreidbaar | ✗ | Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 0 Kilopascal |
| Multi-zone verdeler | ✗ | Breedte | 165 Millimeter |
| Temperatuurbegrenzing | ✓ | Hoogte | 540 Millimeter |
| Met terugslagklep | ✓ | Diepte | 945 Millimeter |
| Met circulatiepomp | ✓ | | |
| Type pomp (systeempomp) | AC | | |
| Druktrap klasse | PN 6 | | |
| Met regeling | ✓ | | |
| Hydraulische balans regeling | Statisch | | |
| Volumestroommeting | Analoog | | |
| Met thermometer | ✓ | | |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog | | |
| Temperatuurmeting retour | Analoog | | |
| Met ontluchting | ✓ | | |
| Met manometer | ✗ | | |
| Aansluiting secundair | Euroconus (geen norm) | | |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) | | |
| Afsluitbare groepen | ✓ | | |
| Met doorstroommeter | ✓ | | |
| Met thermische stelaandrijving | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✓ | | |
| Met omkasting | ✗ | | |

Gerelateerde producten