

EAN: 4057304021619
static.hansa.com/4719911381



HANSAURELIA - Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Das Design von HANSAURELIA zeichnet sich durch klare, fließende Formen aus - zeitlos in ihrer Einfachheit, aber subtil komplex in der Ausführung. Dies führt zu einem zarten Tanz zwischen dem Geradlinigen und dem Intrikaten, der die Balance der Natur visuell einfängt.

Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Sinne zu erleben, denn das clevere Design sorgt für eine effiziente Wasserverteilung, die den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umhüllt.




Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSAURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

Mit S-Anschlüssen und Abdeckungen

1-Strahl, 250x250 mm Überkopfbrause
 1-Strahl Handbrause
 1750 mm Schlauch

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN.

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Schwenkbare Kopfbrause, In Mittelstellung arretierbar, Schwenkbares Kugelgelenk, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- direkter Anschluss, Innengewinde, Abdeckung(en)
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	7.2 l/min
Durchfluss bei 3 bar	7.8 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------



Ersatzteile



SP47199103CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1018476V-33
01	Temperatur-Wählgriff Stahl gebürstet	1018476V-80
01	Temperatur-Wählgriff Bronze gebürstet	1018476V-81
02	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
03	Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
04	Umstellung	59914183
05	Mengen-Einstell-Griff Matt-Schwarz	1018477V-33
05	Mengen-Einstell-Griff Stahl gebürstet	1018477V-80
05	Mengen-Einstell-Griff Bronze gebürstet	1018477V-81