



Luchtkwaliteitssensor, Luchtvochtigheid, Temperatuur, Ruimte, Kleuren Touchscreen, Analoge uitgangen, Mat witte behuizing, SpaceLogic SLA-serie

SLASTX2

EAN Code: 3606481900500

Prijs: 248,30 EUR

Hoofd

range	SpaceLogic
product or component type	Sensor
product name	Spacelogic ruimteunit
type meting	Vochtigheid Temperatuur
device application	HVAC Temperatuurregeling Ventilatorsnelheidsregelaar
productspecifieke toepassing	Vochtigheidsregeling
product certifications	CE conforming to EN 61000-6-2 CE conforming to EN 61000-6-3 CE conforming to NL 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
resolutie display	240 x 300
afmeting display	2,4 inch
type display	Kleuren touchscreen
weergegeven informatie	Temperatuur Temperatuurininstellingspunt Menugestuurd gebruikersinterface Relatieve vochtigheid
locatie	Leefruimte
mounting support	Muurbevestiging
depth	24 mm
height	85 mm
width	115 mm
network frequency	50 Hz 60 Hz
ambient air temperature for operation	0...50 °C
standards	UL 916 FCC part 15 class B
kleur	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type sensor	Zender Capacitief met dunne film
Us nominale voedingsspanning	24 V AC 20...30 V DC
product presentatie	Compleet product
oppervlakte afwerking	Mat

Complementair

type communicatienetwerk	Bedraad
besturingstype	voelbaar
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
beschikbarefunctie	Met temperatuursensor Met luchtvochtigheidsensor
hysteresis	1,5 %
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok - 2 kabel(s) (AWG 24...AWG 18)
aantal uitgangen	1 ventilator 1 configureerbaar
outputtype	Analoog
uitgangsspanning	0...10 V voor ventilatorsnelheid 0...5 V voor configureerbare analoge uitgang 0...10 V voor configureerbare analoge uitgang
bereik compatibiliteit	EcoStruxure Building Operation SmartX Kamer Doelcontroller programmeerbare controllers

Omgeving

vochtigheidsinstelbereik	0...100 %
instelbereik temperatuur	10...35 °C 0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,2 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	200 g

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	137
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	D7ce935c-f4cc-49d3-a53e-04142de5fa03
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.