ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: FPT-24
Art. Nr.: 37362

9120015725390

Korte omschrijving

FPT-24 Gebruiksklare tracing kunststofleiding 360W 24M 230V



Product omschrijving

De Frost Protection Trace FPT beschermt leidingen tegen ijs en tegen verdere schade. Het model FPT is een gebruiksklaar, zelfregulerend verwarmingslint met een vermogen van 15 W/m bij +10°C. De thermostaat is tot 100% beschermd tegen vocht en de vorstbescherming wordt bij gevaar onder +3°C ingeschakeld en bij +9°C weer uitgeschakeld. Kan worden gebruikt voor kunststofleidingen. Type bescherming: IP X7, CE-conform, min. montagetemperatuur: - 15°C, min. buigradius: 3 d, afmetingen: 10,5 x 5,5 mm, stekkeraansluitkabel: 2 m.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	**Nom. spanning**	230 Volt
Continuvermogen	✖	**Max. houdtemperatuur**	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✔	**Verwarmingsvermogen**	15 Watt per meter
Afscherming	Folie	**Diameter**	0 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	**Hoogte**	12,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	**Breedte**	5,8 Millimeter
Kleur	Zwart	**Lengte**	24 Meter
Toepassing	Leidingverwarming		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl