



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 11 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC

AFS 26-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

1SBL237082R1122

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL237082R1122
Oude artikelnummer	AFS26-30-22-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 26-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Omschrijving	Veiligheids Magneetschakelaar 3 polig 11 kW 400V, hulpcontact 2 no, 2 nc spoel 24-60V50/60HZ 20-60VDC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471523005471
Netto gewicht	36 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 263,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	36 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	119,5 x 45 x 86 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	45
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	26
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	11.1855
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	119.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

