


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P MONT. PL 3-4 NS-INS250 VAST/KR



LVS03420

EAN Code: 3606481874313

**Prijs: 145,00 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT P
<b>product or component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT P cel
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 2 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 3 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 2 x 4P: vast INV250 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	<p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): INS250, Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): INS250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): INV250, Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): INV250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>6 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p>
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>width</b>	593 mm
<b>height</b>	152 mm
<b>depth</b>	136 mm
<b>net weight</b>	1,28 kg

<b>Functionele unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 3 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,300 cm
<b>Package 1 Width</b>	15,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	59,200 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,546 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	17,100 cm
<b>Package 2 Width</b>	33,700 cm
<b>Package 2 Length</b>	59,800 cm

<b>Package 2 Weight</b>	9,750 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	108
<b>Package 3 Height</b>	82,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	187,500 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No