


Afwerkingsset voor een draadloze schakelaar of een drukknop met 4 bedieningsknoppen en ledsturing, white coated

200-90002



Afwerkingsset met vier bedieningsknoppen om een ledcontroller te bedienen. Elke bedieningsknop heeft zijn eigen label: aanschakelen/opdimmen, uitschakelen/neerdimmen, kleurenloop en favorieten. Hiermee is deze toets, gecombineerd met de sokkel voor draadloze schakelaar met vier bedieningsknoppen (410-00002), uitermate geschikt voor het bedienen van de 4-kanaals constante spanning controller, draadloos (410-00121).



Technische kenmerken

Afwerkingsset voor een draadloze schakelaar of een drukknop met 4 bedieningsknoppen en ledsturing, white coated.

- Functie: de centraalplaat wordt op de draaischakelaar geklikt. De instelknop wordt over de bedieningsas van het mechanisme geschoven
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Materiaal grijpring: polycarbonaat (PC) + polybutyleentereftalaat (PBT) en in de massa donkergrijs gekleurd
- Bedieningswijze: draaiknop
- Afwerkingskleur: white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: het midden van de centraalplaat is op de bovenzijde onuitwisbaar aangeduid. De instelknop met schaal aanduiding moet tegenover deze aanduiding gepositioneerd worden. De instelknop heeft een ring waarop 0, 1 en 2 onuitwisbaar zijn aangebracht en wordt over de bedieningsas van de draaischakelaar bevestigd
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:

- alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
- alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm
- Markering: CE