

**1998NV****AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. S1**

SIMPLEBUS1

Tafelmodel audio/video portiercentrale voor Simplebus1 systeem met digitaal toetsenbord en alfanumeriek display met 32 tekens. Ergonomische hoorn die gemakkelijk kan worden teruggeplaatst door onzichtbare magnetische inserts. Toont de code en de naam van de gebruiker die de oproep ontvangt en van de gebruiker die de oproep verzendt en slaat de onbeantwoorde oproepen op in het geheugen. Beheer van dag-/nachtmodus en intercomservice tussen gebruikers. Voor het beheer van alarmsignaleringen afkomstig van de gebruikers. Er kunnen maximaal 4000 gebruikers worden opgeslagen. Inclusief verwijderbare kabel met aansluitdoos. Voeding 24 Vac met art. 1195. Afmetingen (B x H x D): 225x100x225mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**1998NV**

## AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. S1

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
--	----

### DISPLAY

Display grootte (")	3.5
Type scherm	LCD, grafische
Resolutie (pixel)	320x240

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Max/min verbruik (mA)	30 ÷ 300
Type voeding	Externe voeding
Maximale absorptie (W)	5

### HARDWAREFUNCTIES

Aantal knoppen (n°)	28
Aantal uitgangen (n°)	2

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	III
--------------	-----

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Beeldoproep	Ja

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Soort roepen	Knoppen
--------------	---------



**1998NV**

## AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. S1

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
OSD-display	Ja

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	110
Diepte (mm)	225
Gewicht van het product (g)	1500
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Maximaal stroomverbruik (mA)	300

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal gebruikerscodes (n°)	4000
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	4000

### ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	ABS
----------------	-----

### FUNCTIES

Alarmfunctie	Ja
Functie controle relais	Ja
Intercomfunctie	Ja
Functie deuropenknop	Ja

### MONTAGE/INSTALLATIE

Montage op bureausteun	Ja
------------------------	----

### CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten	1xUSB 2.0, 1xRS232
----------------------------	--------------------