



### Produktmerkmale

- im geschlossenen Zustand medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- einsetzbar in Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988 / EN 806 und im Wandhydrant Typ S nach DIN 14461-1
- Auslaufrate max. 24 l/min bei 2 bar
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Schlauchverschraubung

### Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN 14461-1 / DIN 14461-3
- EN ISO 228

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16

| Bestell-Nr. | DN | A1  | A2 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | kg    |
|-------------|----|-----|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1190002000  | 20 | G 1 | 25      | 60      | 103     | 148     | 0,784 |

### Ersatzteile

- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07
- Schlauchtüllen-Adapter, Figur P3105 574 00