



iID - Aardlekschakelaar 2P - In=63A - Gevoelig.=300mA - Selectief - Type SI

A9R35263

EAN Code: 3606480089626

Prijs: 415,10 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iID
product or component type	Aardlekschakelaar
device short name	iID
poles description	2P
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	63 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	300 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
klasse differentieelfunctie	Type A-SI

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Idm 1500 A Im 1500 A
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	91 mm
width	36 mm
depth	73,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

net weight	0,21 kg
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	AC-1: 15000 cycles
locking options description	Vergrendelingsapparaat
connections - terminals	Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...35 mm² stijf Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

standards	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
product certifications	EAC CCC
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan EN/IEC 61008-1
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	214,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,482 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	40
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.