



# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Brandwerende hollewanddoos 50 mm 2x16 mm + 2x19 mm

BWHW50

1SPA007127F0110

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007127F0110
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	BWHW50
<b>Omschrijving</b>	Brandwerende hollewanddoos 50 mm 2x16 mm + 2x19 mm Brandwerende hollewanddoos, twee tuiten 16 mm en twee tuiten 19 mm, voor een (gips)plaatdikte van 12,5 mm. Buisvergrendeling d.m.v. klemveren en met bevestigingsoren voor schroefbevestiging. Met behulp van montagesteun 3569 te bevestigen op het profiel. D
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507106742
<b>Netto gewicht</b>	0,079 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 2750,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	25 PC
Besteleenheid	25 PC
Bruto gewicht	0,083 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 75 x 50 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Holle wand
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	76
Lengte (millimeter):	120
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	75
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	4
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

## Specificaties

<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Rood
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	E30
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Brandbeveiliging
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Transparant deksel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

