

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - CVHD outdoor HD ventilatiedoos 550 m3/h 115VAC

NSYCVF550M115FB

EAN Code: 3606480678776

Prijs: 304,90 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CV
product or component type	Ventilator zonder rooster noch filter
Applicatie	Buitengebruik, zware belasting
bereik compatibiliteit	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	115 V AC +/- 10 %
ingangsspanning	115 V AC 50/60 Hz
Certificering	CE UL conforming to UL 508 A CSA conforming to CSA C22.2 Ecologische richtlijn 2009/125/EC

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	78...102 W
In toegekende stroomsterkte	0,7...0,8 A 50 Hz
Geluidsniveau < om	60 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 223 mm
breedte	Extern: 223 mm
diepte	Extern : 90 mm
net weight	1,7 kg
kleur	Donkergrijs (RAL 7016)
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
maximumdruk	300 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
connections - terminals	Klemmenstrook met veerklemmen
IP beschermingsgraad	Net: IP55 IP44
apparatsamenstelling	1 ventilator 4 schroef

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gebruiksvoorwaarde	Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Omgeving moet relatief schoon zijn Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
---------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	26,500 cm
Package 1 Length	29,000 cm
Package 1 Weight	2,500 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	95,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	138,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.