

# Productinformatieblad

Specificaties



Symm. C-vormige rails geperforeerd  
40x20x24. Lengte 2000mm.  
Voeding: 20 rails 2m.

NSYCNT40

EAN Code: 3606480181207

Prijs: 31,35 EUR

## Hoofd

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Anwendung                     | Multifunctioneel     |
| range                         | PanelSeT             |
| product of component type     | Rail                 |
| categorie toebehoren          | Montage toebehoren   |
| railtype                      | Symmetrisch C-vormig |
| nominale afmetingen voor kast | -                    |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT             |
| apparatsamenstelling          | 1 rail               |
| Quantity per set              | Set van 10           |

## Complementair

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| materiaal             | Gegalvaniseerd staal    |
| oppervlakte afwerking | Geperforeerd            |
| bevestigingsmethode   | Via bevestigingselement |
| lengte                | 2000 mm                 |
| hoogte                | 40 mm                   |
| breedte               | 20 mm                   |
| dikte                 | 1,5 mm                  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 7,000 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 1,000 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 200,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 1,900 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | CAR        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10         |
| verpakking 2 hoogte             | 7,000 cm   |
| verpakking 2 breedte            | 10,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 200,500 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 2 gewicht            | 19,000 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P2M        |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 400        |
| verpakking_3_hoogte             | 37,000 cm  |
| verpakking 3 breedte            | 200,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 792,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 13 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 8 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja                                                             |
| Siliconenvrij                  | Nee                                                            |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren          |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |