




# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Brandwerende hollewanddoos 50 mm 2x16 mm + 2x19 mm

BWHW50-G

1SPA007127F0120

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SPA007127F0120   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond  |
| <b>ETIM Modelleerklasse</b>  | MC000249 - Inbouwdoos enkel   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Installatiedozen en -kasten   |
| <b>Serie/programma</b>       | Hafobox   |
| <b>Type</b>                  | BWHW50-G  |
| <b>Omschrijving</b>          | Brandwerende hollewanddoos 50 mm 2x16 mm + 2x19 mm<br>Brandwerende hollewanddoos, twee tuiten 16 en twee tuiten 19mm, voor (gips)plaatdikte van 25 mm. Buisvergrendeling d.m.v. klemveren. Geschikt voor montage op Erico rail. Voor wanddiktes 10, 12,5 en 15 mm is er een afstandhouder 2025.027 beschikbaar. |
| <b>Status</b>                | Voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 3 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 8712507106766   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,08 Kilogram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | NL  |

## Prijs

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 2750,00 per 100 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-1990           |
| <b>Conditiegroep</b> | BD                   |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC               |
| <b>Minimum afname</b>                    | 25 PC                    |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 25 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,084 Kilogram           |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 120 x 75 x 50 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                 |

## Specificaties

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Vorm:</b>                                   | Rond                      |
| <b>Uitvoering:</b>                             | Enkel                     |
| <b>Bouwworm:</b>                               | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
| <b>Voorzien van draaibare ring:</b>            | Ja                        |
| <b>Montagewijze:</b>                           | Holle wand                |
| <b>Koppelbaar:</b>                             | Ja                        |
| <b>Uitgerust met:</b>                          | Geen                      |
| <b>Diameter (millimeter):</b>                  | 76                        |
| <b>Lengte (millimeter):</b>                    | 120                       |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                    | 52 - 52                   |
| <b>Inwendige diepte (millimeter):</b>          | 50                        |
| <b>Voor aantal inbouwsokkels:</b>              | 1                         |
| <b>Bevestiging schakelmateriaal:</b>           | Schroeven                 |
| <b>Met schroeven:</b>                          | Ja                        |
| <b>Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:</b> | Nee                       |
| <b>Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:</b>   | Nee                       |
| <b>Behuizingsdoorvoer via buismanchet:</b>     | Ja                        |
| <b>Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:</b> | Nee                       |
| <b>Voor buisdiameter:</b>                      | 16/19 mm                  |
| <b>Buisvergrendeling:</b>                      | Ja                        |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                 | IP00                      |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                   | 75                        |
| <b>Buisvergrendeling optioneel:</b>            | Ja                        |
| <b>Achterinvoer:</b>                           | Nee                       |
| <b>Aantal invoeren:</b>                        | 4                         |
| <b>Aantal meegeleverde tuiten:</b>             | 0                         |
| <b>Materiaal:</b>                              | Kunststof                 |

## Specificaties

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Halogeenvrij:</b>            | Ja                 |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>  | Geen (onbehandeld) |
| <b>Kleur:</b>                   | Rood               |
| <b>Verzegelbaar:</b>            | Nee                |
| <b>Functiebehoud:</b>           | E60                |
| <b>Met afscherming:</b>         | Nee                |
| <b>Winddicht:</b>               | Nee                |
| <b>Armatuurhaakbevestiging:</b> | Nee                |
| <b>Spruit:</b>                  | Dubbele spruit     |
| <b>Speciale toepassing:</b>     | Brandbeveiliging   |
| <b>Uitvoering deksel:</b>       | Geen               |
| <b>Transparant deksel:</b>      | Nee                |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                        | Poort | Waarde   | Tekening |
|--------------------------------|-------|----------|----------|
| Vorm                           | 0     | Rond     |          |
| Insteeklengte (millimeter)     | 0     | 30       | IL       |
| Lengte 1 (millimeter)          | 1     | 18       | L1       |
| Lengte 2 (millimeter)          | 2     | 18       | L2       |
| Lengte 3 (millimeter)          | 3     | 0        | L3       |
| Lengte 4 (millimeter)          | 4     | -        | L4       |
| Lengte 5 (millimeter)          | 5     | 18       | L5       |
| Lengte 6 (millimeter)          | 6     | -        | L6       |
| Materiaaldikte (millimeter)    | 0     | 2.3      | s        |
| Breedte 2 (millimeter)         | 0     | -        | W2       |
| Uitvoering                     | 0     | Enkel    |          |
| Achterinvoer                   | 0     | F        |          |
| Aantal invoeren                | 0     | 4        |          |
| Diameter (millimeter)          | 0     | 72       | D1       |
| Voor buisdiameter              | 0     | 16/19 mm | D2       |
| Diepte (millimeter)            | 0     | 48.8     | D3       |
| Diepte buisinvoer (millimeter) | 0     | 36.7     | D4       |
| Hoogte 1 (millimeter)          | 0     | 6        | H1       |

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

