


UFH-0505CDP09: 9-gruppen vert.comp, regelbar mit durchflussummengenähler u



Kommerzielle Informationen

Composite manifold for both housing and utility buildings. It is solid in construction and allows smooth installation. The double hollow rooms in the body gives it excellent insulation capacities. This manifold is equipped with flowmeters, control valves for each circuit and water coming from the boiler is reduced to a temperature suitable for underfloor heating. Outlets are connected to eurocone 3/4".

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung




Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	2-rohrig	Rohraußendurchmesser primär	32 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 55 Grad Celsius
Werkstoff	Kunststoff	Max. Arbeitsdruck	4 Bar
Position primärer Anschluss	oben	Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise	0
Primärer Anschluss	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Versorgungsspannung	230 Volt
Nenndurchmesser primär	3/4 Zoll (20)	Anzahl der Gruppen sekundär	9
Mit Ventilen am Primäranschluss	✓	Rohraußendurchmesser sekundär	12 20 Millimeter
Mit Mischventil	✓	Durchflussleistung	0 5 Liter pro Stunde
Erweiterbar	✗	Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf	0 Kilo Pascal
Multi-Zonen-Verteiler	✗	Breite	170 Millimeter
Mit Temperaturbegrenzung	✓	Höhe	480 Millimeter
Mit Rückschlagklappe	✗	Tiefe	690 Millimeter
Mit Umwälzpumpe	✓		
Art der Pumpe (interne Pumpe)	AC		
Druckstufe Artikel	PN 4		
Mit Regler	✓		
Hydraulischer Abgleich	statisch		
Volumenstrommessung	analog		
Mit Thermometer	✓		
Temperaturmessung Zufuhr	analog		
Temperatur measurement Rücklauf	analog		
Mit Entlüftung	✓		
Mit Manometer	✗		
Sekundärer Anschluss	Eurokonus standardlos		
Nenndurchmesser sekundär	3/4 Zoll (20)		
Verschließbare Heizkreise	✓		
Mit Durchflussanzeige	✓		
Mit thermischem Stellantrieb	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✓		
Mit Umbau	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE26	05414764220935	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 26x3	
UFH-C191974	05414764220935	Henco wilo yonos para rs 15/6-rka ku 130mm 1"	
UFH-AO03-MZ	05414764220935	Henco Schnellenlüfter mit vertikaler entlüftung,ohne wasserabspernung	
UFH-TM050-M	05414764220935	Henco Thermometer zum anschluss rucklauf mit eurokonus-anschlüssen	