



Powerlogic - PM5000 - Losse display - Monochroom - 96x96mm - RJ45 conn.

METSEPM5RD

EAN Code: 3606480761423

Prijs: 296,75 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Separaat display
device applicatie	Mens-machine dialoog applicatie
bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM5000
type display	LCD met achtergrondverlichting

Complementair

kleur display	Monochroom
resolutie display	128 x 128
afmeting display	67 x 62.5 mm
weergegeven informatie	Power Energieverbruik Harmonische vervorming Netfrequentie Spanning Stroom
capaciteit weergave berichten	6 lijnen Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
lokale signalering	Communicatie: LED (groen) Programmeerindicatie: LED (amber)
besturingstype	4 x drukknop
type connector	RJ45
mounting mode	Verzonken montage
montagesteun	Kader separaat display
breedte	96 mm
hoogte	96 mm
inbouwdiepte	21 mm
projectiediepte	27 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP52 In overeenstemming met IEC 60529
relative humidity	5...95 % om 37 °C
operating altitude	0...3000 m
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	12,600 cm
verpakking_1_gewicht	380,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	258 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	25 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	232 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	10
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.