

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 850m³/u - 400V - Rooster / filter G2

NSYCVF850M400PF

EAN Code: 3606480151361

Prijs: 287,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CV
product or component type	Ventilator
type filter	Norm
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 803 m ³ /h at 60 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 931 m ³ /h at 50 Hz
Us nominale voedingsspanning	396...466 V
ingangsspanning	400 V 50/60 Hz
Certificering	CSA

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,21 A 50 Hz 0,26 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	75...77 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 336 mm
breedte	Extern: 316 mm
diepte	Extern : 162 mm
afmetingen uitsnijding	291 x 291 mm
net weight	4,1 kg
materiaal	Uitgangstrooster: geïnjecteed thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangstrooster: grijs (RAL 7035)
ambient air temperature for operation	-15...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	170 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
connections - terminals	Klemmenblok
IP beschermingsgraad	IP54

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal
------------------------------	--

gebruiksvoorwaarde	Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Omgeving moet relatief schoon zijn
---------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	23,500 cm
-------------------------	-----------

Package 1 Width	32,500 cm
------------------------	-----------

Package 1 Length	34,000 cm
-------------------------	-----------

Package 1 Weight	4,472 kg
-------------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	24
-------------------------------------	----

Package 2 Height	110,000 cm
-------------------------	------------

Package 2 Width	80,000 cm
------------------------	-----------

Package 2 Length	120,000 cm
-------------------------	------------

Package 2 Weight	118,500 kg
-------------------------	------------

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
-----------------	-------------

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.