



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T4V
250/R100 3P vast met vooraansluiting
PR221DS-I microprocessor bev. In = 100A
Im = 100...1000A

T4V 250/100 PR221DS-I FF 3 1000V AC

1SDA054514R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054514R1
Oude artikelnummer	T4V250PR221DS-I100
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T4V 250/100 PR221DS-I FF 3 1000V AC
Omschrijving	Tmax T4V 250/R100 3P vast met vooraansluiting PR221DS-I microprocessor bev. In = 100A Im = 100...1000A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644556167
Netto gewicht	3200 Gram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3197,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	3600 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	290 x 250 x 230 Millimeter
CBS nummer	85352100

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	250
Nom. spanning (volt):	1150 - 1150
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	200
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	40 - 100
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	100 - 1000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	100 - 1000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	1.7

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

