



Lastscheider Emax 2 Emax2 E2.2B/MS 4p WMP In=2000A lastschakelaar zonder beveiliging 4 polig

E2.2B/MS 2000 4p WMP

1SDA073534R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA073534R1
Oude artikelnummer	E2.2B/MS 2000 4P W
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E2.2B/MS 2000 4p WMP
Omschrijving	Emax2 E2.2B/MS 4p WMP In=2000A lastschakelaar zonder beveiliging 4 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644773847
Netto gewicht	58,9 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 11031,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	59 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	515 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 20-1-2024

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continustroom Iu (ampère):	2000
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	2000
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	42
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	407
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem



Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	0
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	2000
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	425
Diepte (millimeter):	383

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

