

---

# TECHNISCHE DOCUMENTATIE

---

## BPE KIWA TAPKRANEN



**Inleiding**  
**Technische specificaties**  
**Algemeen**  
**Toepassingsgebied**  
**Technische aspecten**  
**Keuren**  
**Montagevoorschriften**  
**Garantie en aansprakelijkheid**

## Inleiding

Ankofit Industries BV levert een ruim assortiment gepolijst messing en gepolijst verchroomde KIWA tapkranen 1/2" onder de merknaam BPE.

## Technische specificaties

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. Ankofit Industries BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

## Algemeen

De BPE KIWA tapkranen zijn vervaardigd voor het tappen van water. De kranen zijn Kiwa goedgekeurd en zijn in verschillende uitvoering leverbaar oa.:

- met gladde uitloop
- met slangkoppeling
- met beluchter
- met beluchter en geïntegreerde terugslagklep
- met krukbediening
- met sleutelbediening

## Toepassingsgebied

De BPE KIWA tapkranen kunnen toegepast worden in zowel drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afwasmachines. Tevens zijn de BPE KIWA tapkranen met keerklep geschikt voor het vullen van CV-installaties. BPE KIWA tapkranen met keerklep zijn niet geschikt als buitenkraan, omdat in de winter aftappen niet mogelijk is. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van Ankofit Industries BV.

## Technische aspecten

De BPE KIWA tapkranen zijn vervaardigd uit verchroomd messing van CuZn40Pb2 en CuZn39Pb3 en zijn eventueel voorzien van een (DA) beluchter en een geïntegreerde terugslagklep (EB). De BPE KIWA tapkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot 90°C. De aanbevolen werkdruk is 1 t/m 5 bar en de aan bevolen temperatuur is ≤ 65°C.

## Keuren

De BPE KIWA tapkranen hebben het KIWA keur.

## Montagevoorschriften

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden. Het is aanbevelingswaardig na montage het bovendeele en /of de pakkingdrukker licht na te trekken.

***Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.***

Het gebruik van hennep bij drinkwaterinstallaties raden wij ten sterkste af, daar dit na aanraking met water microbiologisch risicovol is (b.v. legionella) en bij uitzetting kan leiden tot scheurvorming. Wil men het desondanks toch toepassen dan is het is het risico met alle mogelijke gevolgen geheel voor degene die dit toepast en wij wijzen dan iedere aansprakelijkheid op dat gebied af.

### **Garantie en aansprakelijkheid**

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.