

## UFH-0505CDP12: 12-groupes coll.comp,reglable avec debitmetre et pompe label



### Informations commerciales

Collecteur convient pour construction maison et construction commerciale. Il est solide et permet un montage adroit, le corps contient des chambres vides qui donnent des bonnes qualités d'isolation. Le collecteur est équipé avec des debitmètres et une calibrage par sortie et il reduit l'eau CV à une température adapté pour le chauffage par le sol. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

### Certificats

### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Type de raccordement côté primaire	À 2 conduit	Diamètre extérieur du tube primaire	32 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	5 55 degrés Celsius
Matériau	Plastique	Pression de travail max.	4 bar
Positionner la connexion principale	Au-dessus	Nombre max. de groupes d'extension	0
Raccord primaire	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)	Tension d'alimentation	230 volt
Diamètre nominal primaire	3/4 pouce (20)	Nombre de groupes secondaires	12
Avec vannes sur raccordement primaire	✓	Diamètre extérieur du tube secondaire	12 20 millimètre
Avec vanne mélangeuse	✓	Capacité de débit	0 5 litre par heure
Évolutif	✗	Différence min. de pression départ / retour secondaire	0 Kilo Pascal
Collecteur multi-zone	✗	Largeur	170 millimètre
Limitation de température	✓	Hauteur	480 millimètre
Avec soupape de non-retour	✗	Profondeur	870 millimètre
Avec pompe de circulation d'eau	✓		
Type de pompe (pompe système)	CA		
Pression nominale d'article	PN 4		
Avec régulateur	✓		
Contrôle de l'équilibre hydraulique	Statique		
Mesure du débit volumique	Analogique		
Avec thermomètre	✓		
Alimentation de mesure de température	Analogique		
Retour de mesure de température	Analogique		
Avec désaération	✓		
Avec manomètre	✗		
Raccord secondaire	Euroconus standardless		
Diamètre nominal secondaire	3/4 pouce (20)		
Groupes fermant à clé	✓		
Avec indicateur de débit	✓		
Avec actionneur thermique	✗		
Avec étrier de fixation murale	✓		
Avec transformation	✗		

## Produits liés

**Code produit** **GTIN** **Description**  
 BE32 05414764220966 Henco Pinces à sertir (universel) Profil BE 32x3

Image



UFH-C191974 05414764220966 Henco wilo yonos para rs 15/6-rka ku 130mm 1"



UFH-AO03-MZ 05414764220966 Henco Purgeur automatique,sans serrure d'eau



UFH-TM050-M 05414764220966 Henco Thermomètre pour retour avec raccordement eurocone



