



## Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Brandwerende dubbele holle wanddoos, 2 x 16/19/20 mm

HW252-F BW

1SPA007127F0321

Generated on 28-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPA007127F0321
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000248 - Inbouwdoos dubbel
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafobox
<b>Type</b>	HW252-F BW
<b>Omschrijving</b>	Brandwerende dubbele holle wanddoos, 2 x 16/19/20 mm Brandwerende dubbele inbouwdoos voor holle wanden met een dubbele tuit 16/19/20 mm. Per 10 inbouwdozen meeverpakt: 2 extra snelbevestigingsbandjes en aftekenmal. Buisinvoer met buisvergrendeling 2 x 16/19/20 mm. Doos is aan twee zijden koppelbaar.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507447067
<b>Netto gewicht</b>	98 Gram
<b>Land van herkomst</b>	NL

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 4025,00 per 100 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	BD

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	60 PC
Besteenheid	60 PC
Bruto gewicht	98 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 76 x 50 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Vorm:	Ovaal
Uitvoering:	Dubbel
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Holle wand
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	152
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	2
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	76
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	1
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

## Specificaties

<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur:</b>	Rood
<b>Verzegelbaar:</b>	Nee
<b>Functiebehoud:</b>	E60
<b>Met afscherming:</b>	Nee
<b>Winddicht:</b>	Nee
<b>Klem met vaste positie:</b>	Nee
<b>Armatuurhaakbevestiging:</b>	Nee
<b>Spruit:</b>	Dubbele spruit
<b>Speciale toepassing:</b>	Brandbeveiliging
<b>Uitvoering deksel:</b>	Geen
<b>Transparant deksel:</b>	Nee
<b>Met scheidingswand:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	29.5	IL
Lengte (millimeter)	0	144.8	L
Lengte 1 (millimeter)	1	46	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	-25	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	0	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	0	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	0	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	0	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 1 (millimeter)	0	56	W1
Uitvoering	0	Dubbel	
Breedte 2 (millimeter)	0	0	W2
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	2	
Diameter (millimeter)	0	76	D1
Voor buisdiameter	0		D2
Diepte (millimeter)	0	52	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	39.5	D4

Hoogte 1 (millimeter)	0	24	H1
-----------------------	---	----	----

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

