

Trådløs batteridrevet firedobbeltafbryder, Zigbee®, uden indsats

552-72014

E-Nr.: 3467607425

EAN-Nr.: 5413736385283



4 års
garanti

Med denne trådløse batteridrevne Zigbee® firedobbelte afbryder kan du fjernbetjene trådløse Zigbee® enheder. Den kan enten bruges i din Niko Home Control installation eller tilsluttes et tredjeparts Zigbee® netværk som en standard lysdæmper via Find&Bind parring. Desuden kan afbryderen parres med op til otte Zigbee® modtagere i stand-alone funktion via Touchlink. Den er batteridrevet med en levetid på mindst fem år, baseret på tyve korte trykaktiveringer om dagen. Den trådløse Zigbee® afbryder skal monteres på en metal indsats (552-720X0), som gør det muligt at installere afbryderen i en europadåse. Hvis du ønsker at installere den firedobbelte trådløse batteridrevne Zigbee® på en flad væg, skal du i stedet bestille versionen med plast indsats (552-72004). Den firedobbelte tangent, rammen og metalindsatsen skal bestilles separat. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® firedobbelte afbryder kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du vælger. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder kan tilsluttes trådløst til den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001). Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).



Tekniske data

Trådløs batteridrevet firedobbeltafbryder, Zigbee®, uden indsats.

- NHC version: Niko Home Control II
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 4
- Antal lysdioder: 0
- Trådløs kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklasse: IP20
- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm

- Fastgørelsesmetode: klik på
- Dimensioner (HxBxD): 45 mm x 47 mm x 10 mm
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE

Dimensioner

