

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony K - Hoofschakelaar - 3P - 90° - 20A - Schroefbevestiging

K2C003HLH

EAN Code: 3389110979640

Prijs: 33,60 EUR

Hoofd

range of product	Harmony K
product or component type	Complete nokkenschakelaar
naam component	K2
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
montagezone	Voorkant
bevestigingsmethode	Multibevestiging
type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 45 x 45 mm
type operator	Zwart hendel, lengte = 35 mm
draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
presentatie van bijschrift	Met metallic etiket, 0 - 1 zwart DESC
nokschakelfunctie	Schakelaar
terug	Zonder
uit-positie	Met Uit-positie
poles description	3P
schakelposities	Rechts: 0° - 90°
IP beschermingsgraad	IP40 In overeenstemming met IEC 60529

Complementair

schakelhoek	90 °
Ui nom isolatiespanning	690 V (vervuilingsgraad 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
lthe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
elektrische duurzaamheid	200000 cycles AC-23 200000 cycles AC-3 600000 cycles AC-15 600000 cycles AC-21
maximale operationele snelheid	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
kortsluitstroom	10000 A
kortsluitbeveiliging	20 A patroon zekering, type gG
Uimp toegekende schokgolfspanning	4 kV in isolerende functie 6 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
werking contacten	Slow-break

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

positieve opening	Met
elektrische aansluiting	Vaste schroefklemaansluitingen flexibel, klemvermogen: 2 x 1,5 mm ² Vaste schroefklemaansluitingen vast, klemvermogen: 1 x 2,5 mm ²
mechanical durability	1000000 cycles
CAD totale breedte	45 mm
CAD totale hoogte	45 mm
CAD totale diepte	87 mm
net weight	0,135 kg

Omgeving

normen	IEC 60947-3 voor vermogenskring IEC 60947-5-1 voor stuurkring CENELEC EN 50013 GB/T 14048,5 voor stuurkring GB/T 14048.3 voor vermogenskring
productocertificaten	CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 -po(o)(en) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -po(o)(en) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 fases
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
schokbestendigheid	30 gn In overeenstemming met IEC 68-2-27
trillingsweerstand	5 gn (f = 10...150 Hz) In overeenstemming met IEC 68-2-6
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 536 Klasse II In overeenstemming met NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	6,500 cm
verpakking_1_breedte	6,500 cm
verpakking_1_lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	158,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm
verpakking_2_gewicht	1,724 kg
Eenheidstype_van_verpakking_3	P06
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	320
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking_3_breedte	80,000 cm
verpakking_3_lengte	60,000 cm

verpakking_3_gewicht 63,168 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.