

## Stekerbare centraaldozen



### CW75-SD0, serieschakeling 3-voudig

- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0
- Voorzien van 1x voeding (male rood), 1x serieschakelaar (female bruin), 2x doorschakeling lichtpunt (female wit), 1x lichtpunt op centraaldoosdeksel

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>           | <b>AT8407-0</b>          |
| EAN:                         | 8712259552996            |
| Verpakkingshoeveelheid       | 1 st.                    |
| Ø Gatzaag                    | 76 mm                    |
| Buitenmaat                   | 79 mm                    |
| Brandwerend                  | Nee                      |
| Schakeling                   | Serieschakeling 3-voudig |
| Aantal uitgangen             |                          |
| Montagewijze                 | Hol plafond              |
| Beschermingsgraad (IP)       | -                        |
| Materiaal                    | Kunststof                |
| Breedte                      |                          |
| Lengte                       |                          |
| Diameter                     | 76 mm                    |
| Halogeenvrij                 | Ja                       |
| Kleur                        | Grijs                    |
| Uitvoering                   | Enkel                    |
| Oppervlaktebescherming       | -                        |
| Functiebehoud                | Geen                     |
| Uitvoering deksel            | Montagedeksel            |
| Inwendige diepte             | 77 mm                    |
| Beschermingsgraad (NEMA)     | -                        |
| Uitgerust met                | Overig                   |
| Vorm                         | Rond                     |
| Diepte                       | 79 - 79 mm               |
| Buisvergrendeling            | Ja                       |
| Bouwworm                     | Centraaldoos             |
| Aantal invoeren              | 12                       |
| Winddicht                    | Ja                       |
| Voor buisdiameter            | 16/19 mm                 |
| Max. aderdoorsnede           | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| Achterinvoer                 | Nee                      |
| Transparant deksel           | Nee                      |
| Dekselbevestiging            | Geschroefd               |
| Verzegelbaar                 | Nee                      |
| Met afscherming              | Nee                      |
| Voorzien van draaibare ring  | Nee                      |
| Koppelbaar                   | Nee                      |
| Voor aantal inbouwsokkels    |                          |
| Bevestiging schakelmateriaal | -                        |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Met schroeven                          | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee          |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee          |
| Aantal meegeleverde tuiten             |              |
| Aantal polen klem                      |              |
| Klem met vaste positie                 | Nee          |
| Armatuurhaakbevestiging                | Ja           |
| Spruit                                 | Tunnelspruit |
| Met nagelstrip                         | Nee          |
| Speciale toepassing                    | Overig       |

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.