




Bewegingsmelder bussysteem (Reflex) SI Linear FaH bewegingssensor/aktor 1v SI creme

6215/1.1-212

2CKA006220A0115

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA006220A0115 |
| Oude artikelnummer | 6220-0-0115 |
| ETIM Productklasse | EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | (Reflex) SI Linear |
| Type | 6215/1.1-212 |
| Omschrijving | FaH bewegingssensor/aktor 1v SI creme FaH bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch- free@home®, inbouw, SI creme. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395179741 |
| Netto gewicht | 92,5 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 189,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | AQ |

Logistieke gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 92,5 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 36,3 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Bussysteem KNX: | Nee |
| Uitvoering: | Bewegingssensor |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent): | Nee |
| Bussysteem radiofrequent: | Nee |
| Bussysteem LON: | Nee |
| Adviesmontagehoogte (meter): | 1.1 - 1.3 |
| Bussysteem Powerline: | Nee |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Andere bussystemen: | free@home |
| Radiofrequent bidirectioneel: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Beige |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 1013 |
| Transparant: | Nee |
| Busaansluiting incl.: | Ja |
| Ingang voor nevenunit: | Nee |
| Onderkruipbeveiliging: | Nee |
| Bedrijfsmodus-schakelaar: | Nee |
| Vrije dierzone: | Ja |
| Trappenhuiscontroller: | Nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar: | Ja |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid: | Nee |
| Uitschakelvertraging zelflerend: | Nee |
| Optimale montagehoogte (meter): | 1.2 |

Specificaties

| | |
|---|----------|
| Max. reikwijdte zijwaarts (meter): | 3 |
| Max. reikwijdte frontaal (meter): | 6 |
| Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden): | 10 - 10 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden): | 10 - 180 |
| Aantal kanalen: | 1 |
| Schakelvermogen (watt): | 2300 |
| Min. nalooptijd (seconde): | 30 |
| Max. nalooptijd (minuut): | 30 |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 32 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 32 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>