



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-  
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5L  
400/R400 3P vast met vooraansluiting  
PR221DS-I microprocessor bev. In = 400A  
Im = 400...4000A

T5L 400/400 PR221DS-I FF 3 1000V AC

1SDA054536R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                              |
| Bestelnummer          | 1SDA054536R1                                                                                           |
| Oude artikelnummer    | T5L400PR221DS-I400                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                       |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                        |
| Serie/programma       | Tmax                                                                                                   |
| Type                  | T5L 400/400 PR221DS-I FF 3 1000V AC                                                                    |
| Omschrijving          | Tmax T5L 400/R400 3P vast met vooraansluiting PR221DS-I microprocessor bev. In = 400A Im = 400...4000A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                                       |
| Indicatieve levertijd | 17 kalenderdagen                                                                                       |
| GTIN code             | 8015644556372                                                                                          |
| Netto gewicht         | 4600 Gram                                                                                              |
| Land van herkomst     | IT                                                                                                     |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 4688,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DQ                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 5000 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 290 x 250 x 230 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                                  | 400                                  |
| Nom. spanning (volt):                                            | 1000 - 1000                          |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):        | 120                                  |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 160 - 400                            |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 400 - 4000                           |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 400 - 4000                           |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                                                | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 0                                    |
| Met tripcontact:                                                 | Nee                                  |
| Aantal polen:                                                    | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                           | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 16.5                                 |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

