


## PROFIT SIGNAALKABEL CCA

Vorbedrade buis met signaalkabel Cca



### ALGEMENE INFORMATIE

#### Product beschrijving

Profit signaalkabel Cca is een **vorbedrade buis met signaalkabel Cca**. Dit product is bestemd voor gebouwinstallaties en industriële installaties en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de signaalkabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende signaalkabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

Profit signaalkabel Cca voldoet aan brandklasse **Cca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

### CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

#### Keurmerken



### PRODUCT ONTWERP

Materiaal  
Drukvastheidsklasse

Polypropyleen (PP)  
Medium (klasse 3)

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C]      | -25               |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C]      | 70                |
| Drukvastheidsklasse                 | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie                   | Ja                |
| Machine- en systeeminstallatie      | Ja                |
| Inbouwmontage (stucwerk)            | Ja                |
| Geschikt voor holle wand montage    | Ja                |
| Geschikt voor verwerking in beton   | Ja                |
| Geschikt voor installatie op hout   | Ja                |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja                |
| Opbouw (stucwerk)                   | Ja                |
| Verwerking in aarde/ondergrond      | Nee               |

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Buisuitvoering brandvertragend    | Ja                       |
| Halogeenvrij                      | volgens IEC/EN 60754-1/2 |
| Rookarm                           | Ja                       |
| CPR Euroklasse brandgedrag        | Cca                      |
| CPR Euroklasse rookontwikkeling   | s1                       |
| CPR Euroklasse brandende deeltjes | d1                       |
| CPR Euroklasse zuurgraad          | a1                       |

**PRODUCT RANGE**

| Externe code | Product naam  | Aderkleuren  | Basis constructie           | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------|
| 836085       | PROFIT 16 gn Sign kab Cca gy# 2x0,8 mm 2202                         | rood - blauw   | Signal 2x0,8 mm             | 71              | WIT0040    |
| 836889       | PROFIT 16 pk Sign kab Cca rd# 2x0,8 mm 2202 BM                      | rood - blauw   | Alarm 2x0,8 mm              | 71              |            |
| 831984       | PROFIT 16 gy Sign kab Cca gy# 2x0,8 mm 2202                         | rood - blauw   | Signal 2x0,8 mm             | 72              | WIT0027    |
| 836888       | PROFIT 16 pk Sign kab Cca rd# 2x1 mm <sup>2</sup> 2202.100 BM       | rood - blauw   | Alarm 2x1 mm <sup>2</sup>   | 84              |            |
| 836086       | PROFIT 16 gn Sign kab Cca gy# 4x0,8 mm 2204                         | rood - blauw - geel - groen                              | Signal 4x0,8 mm             | 85              | WIT0041    |
| 836117       | PROFIT 16 pk Sign kab afg Cca rd# 1x2x1 mm <sup>2</sup> 2501.100 BM | rood - blauw   | Alarm 2x1 mm <sup>2</sup>   | 91              | WIT0054    |
| 836089       | PROFIT 16 pk Sign kab Cca rd# 2x1,5 mm <sup>2</sup> 2202.150 BM     | rood - blauw   | Alarm 2x1,5 mm <sup>2</sup> | 98              | WIT0038    |
| 836606       | PROFIT 16 gn Sign kab Cca gy# 8x0,8 mm 2208                         | rood - blauw - geel - groen - zwart - wit - roze - bruin | Signal 4x0,8 mm             | 116             | WIT0095    |