



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E2.2S Dip LSI 4p FHR In=250A Vast met HR/VR aansluiting 4 polig

E2.2S 250 Ekip Dip LSI 4p FHR

1SDA073639R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA073639R1
Oude artikelnummer	E2.2S 250 EKIP DIP
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E2.2S 250 Ekip Dip LSI 4p FHR
Omschrijving	Emax2 E2.2S Dip LSI 4p FHR In=250A Vast met HR/VR aansluiting 4 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644775728
Netto gewicht	54,9 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 9738,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	55 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	515 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	250
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	85
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	100 - 250
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	150 - 2500
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	375 - 3750
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	50

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

