



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP  
Kabelbinder met RVS Lip, 617mm x 7mm,  
UV bestendig, Zwart

TY277MX  
7TAG009330R0010

Generated on 2-7-2024

Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 7TAG009330R0010                                                                             |
| Oude artikelnummer    | TY277MX                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000046 - Kabelbundelband                                                                  |
| Merknaam              | ABB Draad- en kabelmanagement                                                               |
| Serie/programma       | Ty-Rap                                                                                      |
| Type                  | TY277MX                                                                                     |
| Omschrijving          | TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 617mm x 7mm, UV bestendig, Zwart                            |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 1 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 5414363063230                                                                               |
| Netto gewicht         | 0 Kilogram                                                                                  |
| Land van herkomst     | US                                                                                          |

Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 82,30 per 100 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | LR                 |



## Logistieke gegevens

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                                      |
| Minimum afname                    | 500 PC                                          |
| Besteleenheid                     | 500 PC                                          |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                                      |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI} |
| CBS nummer                        | 39269097                                        |

## Specificaties

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Breedte band (millimeter):                            | 7              |
| Model:                                                | Binnenvertand  |
| Bandlengte (millimeter):                              | 617            |
| Banddikte (millimeter):                               | 1.65           |
| Bandsluiting:                                         | Dubbelsluitkop |
| Materiaal:                                            | Kunststof      |
| Materiaalkwaliteit:                                   | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebescherming:                               | Onbehandeld    |
| UV-stabiel conform ASTM D6779:                        | Nee            |
| Halogeenvrij:                                         | Ja             |
| Kleur:                                                | Zwart          |
| Transparant:                                          | Nee            |
| Fluorescerend:                                        | Nee            |
| Tekststrook:                                          | Geen           |
| Heropenbare sluiting:                                 | Nee            |
| Bevestigingswijze:                                    | Geen           |
| VG-toelating:                                         | Nee            |
| MIL-toelating:                                        | Nee            |
| UL-toelating:                                         | Ja             |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94: | V2             |
| Minimale treksterkte (newton):                        | 534            |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

