




RAILKAST

GSi 254



GSi 254

railkast

CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 04025401

Railkast - Industrie kwaliteit IQ -, 5-polig, 400 A, met Cu-rail, L1...L3: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, 60 mm railafstand, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Nominale stroom:	400 A
Beschermingsniveau:	II
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C



RAILKAST

GSi 254

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Weerbestendig:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
{Polzahl}:	5