


H-0212-C: 2x support avec isolation pour tous les collecteurs



Informations commerciales

Henco 2x stalen ophangbeugel voor verdeler (3/4", 1", 5/4"), verzinkt, incl. isolatievoeringen - enkel

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Poids net | 0,125 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------|
| Matériau | Acier | Longueur | 190 millimètre |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (1.4401) | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Traitement de surface | Non traité | | |
| Forme | Support/Support mural | | |
| Revêtement | Caoutchouc | | |
| Prise de raccordement souple | ✗ | | |
| Dispositif de fermeture | Verrouillage par clic et vis | | |
| Couleur | Gris | | |
| Essais FM | ✗ | | |
| Contrôle UL | ✗ | | |
| Label de qualité ULC | ✗ | | |
| Essais LPCB | ✗ | | |
| Adapté à un tube en acier | ✗ | | |
| Convient pour tuyau avec une paroi mince | ✗ | | |
| Adapté à un tube en acier inoxydable | ✗ | | |
| Adapté à un tube en cuivre | ✗ | | |
| Adapté à un tube en aluminium | ✗ | | |
| Adapté aux tubes en fonte | ✗ | | |
| Adapté à un tube en plastique | ✗ | | |
| Convient pour tuyau serpentin | ✗ | | |
| Certifié VdS | ✗ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✗ | | |