

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188032



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



A2	Roestvrij staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1188032
Type	BS-W1-M-40 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6682 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188032



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	109 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	45 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	109 mm
Maat L	34 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	34 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Hoekprofiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van de bak	roestvast staal 304 (1.4301)