

EAN: 4015474263994



- Eengreeps, zijbediend
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Vuilfilter(s), ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)

6.0 l/min
2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Voorschriften

EN-norm
Geluidsklasse

EN 817
I (ISO 3822)

Reserveonderdelen

SP55262203

	Naam	Code
1	Hendel, 2.5 Chroom	59913985
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2.5	59913914
5.1	Trekstang Chroom	59913959
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	O-ring, 35x2.5	59905020
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	S-uitloop Chroom	59913986
6.1	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
6.4	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.6	Schroef, M4x7	59902075
6.7	Dichting	59911884
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59913963