




Acti9 Vigi NG125 - Aardlekelement  
4P - In=125A - 300-3000mA -  
Instelbaar - I/S - Type A

19049

EAN Code: 3303430190493

Prijs: 836,20 EUR

Hoofd

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| range                               | Acti 9                                      |
| product name                        | Acti9 Vigi NG125                            |
| product or component type           | Add-on aardlekschakelaars                   |
| device short name                   | Vigi NG125                                  |
| poles description                   | 4P                                          |
| In toegekende stroomsterkte         | 125 A                                       |
| network type                        | AC                                          |
| aardlekgevoeligheid                 | 300 mA<br>1000 mA<br>500 mA<br>3000 mA      |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Instelbaar onmiddellijk/selectief/vertraagd |
| klasse differentieelfunctie         | Type A                                      |
| standards                           | IEC/EN 60947-2:Bijlage B                    |

Complementair

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| locatie eenheid in systeem              | Vertrekker<br>Inkomer groep                  |
| network frequency                       | 50/60 Hz                                     |
| [Ue] rated operational voltage          | 230...415 V AC 50/60 Hz                      |
| technologie uitschakeling differentieel | Spanningsonafhankelijk                       |
| [Ui] rated insulation voltage           | 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage  | 8 kV conform aan IEC/EN 60947-2              |
| mounting support                        | 35 mm symmetrische DIN-rail                  |
| elektrische aansluiting op MCB          | Met schroeven                                |
| aantal modules van 9 mm                 | 11                                           |
| height                                  | 118 mm                                       |
| width                                   | 207 mm                                       |
| depth                                   | 81 mm                                        |
| net weight                              | 0,8 kg                                       |
| electrical durability                   | 10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2      |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| connections - terminals | Tunnelaansluitklemmen10...50 mm² flexibel<br>Tunnelaansluitklemmen16...70 mm² stijf |
| wire stripping length   | 20 mm                                                                               |
| tightening torque       | 6 N.m                                                                               |

## Omgeving

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad               | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                           |
| pollution degree                   | 3 conform aan IEC/EN 60947-2                                |
| elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform aan IEC/EN 60947-2 |
| tropicalisation                    | 2 conform aan IEC 60068-1                                   |
| relative humidity                  | 95 % bij 55 °C                                              |
| operating altitude                 | 2000 m                                                      |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,0 cm   |
| Package 1 Width              | 13,4 cm  |
| Package 1 Length             | 25,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 875,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,488 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 73                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                   |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                       | 93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123 |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |
| Siliciumvrij                      | Nee                                  |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

