


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT 2 NS/1 INS630 V

LVS03461

EAN Code: 3606481874429

Prijs: 194,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

geïnstalleerd apparaat

EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

EasyPact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - verticaal installatie

EasyPact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen -
verticaal installatie

Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen -
verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme -
verticaal installatie

beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: plug-in NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: plug-in NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX630 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: plug-in NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: plug-in NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 2 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 2 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 2 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie
---------------------------	--

aantal verticale modules	13 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): EZC400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): EZC630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): INS320...400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): INS500...630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): INV320...400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): INV500...630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 15 module(s): CVS400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): CVS400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 15 module(s): CVS630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): CVS630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 15 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
---------------------------------	--

standards	IEC 61439-2
------------------	-------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	650 mm

height	372 mm
---------------	--------

net weight	5,08 kg
-------------------	---------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	37,5 cm
Package 1 Length	57,5 cm
Package 1 Weight	5,104 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	16,0 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	103,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	205,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

