

Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchet

(U0425)

De flexibele oplossing voor eenvoudige tot complexe installaties met kunststof- en meerlagenleidingen



Voordelen & kenmerken

- Eenvoudig en gemakkelijk te installeren, zonder speciale training
- Slechts één doos voor talrijke doorvoeren en alle leiding afmetingen ($\varnothing \leq 160$ mm)
- Hoge flexibiliteit door korte wandafstand
- Geschikt voor moeilijk toegankelijke doorvoeringen
- Nul afstand tussen brandkragen is mogelijk
- Uitzetting en krimp van de leiding blijft mogelijk
- Geschikt voor vochtige omstandigheden
- Bevat geen gevaarlijke materialen
- Slechts 3 bevestigingspunten voor een brandmanchet van 110 mm
- De benodigde lengte van het RVS en de intumescerende strip kan op de bouwplaats worden bepaald
- Er is alleen de exacte hoeveelheid intumescerende band nodig: minimaal materiaalgebruik per doordringing
- Overgebleven materiaal kan aan een andere Walraven Pacifyre® EFC brandmanchet worden bevestigd
- Max. 3 pijpen door 1 brandmanchet ($\varnothing \leq 75$ mm) wanneer de ruimte ertussen ≤ 15 mm is
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- Europese toelating: ETA-13/079

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter	H	W	DeT
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm
2132100700	2	40	10.000