

MZ...EG

Giethars verbindingsmof

voor telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels resp. Als kabelmantel reparatiebeschermingsmof. Geschikt voor persverbinders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Aftakpositie zichtbaar voor het gieten Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nomme / noming	nomme / noming	dimensie / maat
L	Lengte	Lengte	180 mm
D	Diameter max	Diameter max	23 mm
H	Hoogte	Hoogte	35 mm

creatie d:	08.12.2021	ing	afschrijfsysteem r / serie nummer:	programma / vers:
checkin d:	22.12.2021	Wj	134506	1
invoer d:	22.12.2021	Wj	134506	1

BBC
CELLPACK
Electrical Products

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	180 mm
Hoogte H	35 mm
Diameter D	23 mm
Diameter cable max	20 mm
Control and signal cable 1,5 mm ² Number of conductors	7 Stuks
Control and signal cable 2,5 mm ² Number of conductors	5 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	10 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	15 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	5 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	10 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	5 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	10 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afstandsvlechtwerk
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000022

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	480	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	208	208	1200	
Breedte (mm)	157	157	800	
Hoogte (mm)	49	49	1130	
Netto gewicht (kg)	0.245	0.245	117.6	
Bruto gewicht (kg)	0.245	0.245	135.8	