

# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1187938



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**Alu** Aluminium

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1187938                 |
| Type                                    | BS-W1-K-46 ALU          |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem 2056         |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 40-46mm                 |
| Materiaal                               | aluminium               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 4,55 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5563 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1187938



## Afmetingen



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 51 mm  |
| Hoogte          | 115 mm |
| Plaatdikte      | 2 mm   |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 51 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 115 mm |
| Maat L          | 45 mm  |
| Maat t          | 2 mm   |

## Technische gegevens

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen         | 1             |
| voor buisdiameter max.        | 46 mm         |
| voor buisdiameter min.        | 40 mm         |
| Schroefdraad                  | M8            |
| Halogeenvrij                  | ja            |
| Lengte buitenmaat             | 40 mm         |
| max. Aandraaimoment           | 2 Nm          |
| met kunststof tegenwand       | ja            |
| Montagetype                   | Hoekprofiel   |
| Sleufbreedte                  | 10 mm         |
| Spanbereik D max.             | 46 mm         |
| Spanbereik D min.             | 40 mm         |
| Extra oppervlak               | onbehandeld   |
| Extra materiaal               | aluminium     |
| met tegenwand                 | nee           |
| Materiaal van de bak          | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van de bak | Polypropyleen |