


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL NS630 HZ. 3P

LVS03453

EAN Code: 3606481874382

**Prijs: 148,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX630 horizontaal installatie
<b>aantal verticale modules</b>	4 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>width</b>	650 mm
<b>height</b>	200 mm
<b>net weight</b>	2,5 kg

<b>Functionele unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
-------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,200 cm
<b>Package 1 Width</b>	20,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	58,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	2,815 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	9
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	26,000 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	108

<b>Package 3 Height</b>	103,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	316,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---

