

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD2-OB

94402 EAN: 4007529944026

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 117 x 45 mm
- Typisch verbruik: ca. 1.2 W

Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-MD2-OB	wit	94402

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 117 x 45 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.4 - 16 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 800 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 120$ A
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW

Productinformatie

Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor opbouwmontage

Temperatuuronafhankelijke detectie

Detectie is mogelijk door diverse materialen

Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met potentiometers instelbaar

Toepassingsvoorbeelden:

toiletten, technische ruimtes



