



Active Vlamboogbeveiliging met RCD add-on block, Acti9 VigiARC iC60, 2P, 40A, 30mA, type A-SI

A9TYAE240

EAN Code: 3606481906113

Prijs: 350,20 EUR

Hoofd

range of product	Acti 9
product or component type	Active arc fault detection with residual current protection add-on block
product name	Acti9 Active VigiARC iC60
device short name	VigiARC iC60
poles description	2P
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	40 A
network type	AC
network frequency	50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC
technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
aardlekgevoeligheid	30 mA
klasse differentieelfunctie	Type A-SI
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
elektrische gegevensregistratie	Datum en tijd Onderhoudsindicators
compatibiliteit product	Ecostruxure panelserver geavanceerd Ecostruxure ingang panelserver Ecostruxure panelserver universeel
IP beschermingsgraad	Overspanning Aardlekken Overbelasting
type meting	Spanning Actief vermogen Stroom Arbeidscoëfficiënt
nauwkeurigheid	Spanning: +/- 2 % Stroom: +/- 2 % Vermogen: +/- 5 %
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC
uitschakelspanningsgrens	275 V for +/- 5 V

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
local signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout Diagnostiek LED-boogfout
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
colour	Wit (RAL 9003)
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles > 25 A 20000 cycles <= 25 A
wire stripping length	14 mm
tightening torque	2 N.m
height	91 mm
width	54 mm
depth	73 mm
net weight	102 g
compatibiliteit product	Enkelvoudige klem

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
pollution degree	2
tropicalisatie	Severity B conform aan IEC 60068-2-30 voor 28 d
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
standards	EN/IEC 62606 EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
quality labels	NF

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	132,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,548 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	65
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.