# Technisch specificatieblad

## Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

## Artikelnummer: 1188044




Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

| | |
|---|---|
| A2 | Roestvrij staal |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1188044 |
| Type | BS-W1-M-52 A2 |
| Omschrijving 1 | Beugelklem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 46-52mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 13,052 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7246 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

## Artikelnummer: 1188044

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| Plaatdikte | 2 mm |
| Maat A | 25 mm |
| Maat B | 57 mm |
| Maat C | 33 mm |
| Afmeting G (mm) | M8 |
| Afm. H | 122 mm |
| Maat L | 43 mm |
| Maat t | 2 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| voor buisdiameter max. | 52 mm |
| voor buisdiameter min. | 46 mm |
| Schroefdraad | M8 |
| Halogeenvrij | ja |
| Lengte buitenmaat | 33 mm |
| max. Aandraaimoment | 5 Nm |
| met metalen bak | ja |
| Montagetype | Hoekprofiel |
| ROHS-conform | ja |
| Sleufbreedte | 10 mm |
| Spanbereik D max. | 52 mm |
| Spanbereik D min. | 46 mm |
| Extra oppervlak | onbehandeld |
| Extra materiaal | roestvast staal |
| met tegenwand | nee |
| Materiaal van de bak | roestvast staal |
| Materiaalkwaliteit van de bak | roestvast staal 304 (1.4301) |